

Вставки CAD с внутренней дискретной настройкой.

Расход, поддерживаемый вставками CAD при различных позициях настроек.

Совместимы с клапанами Ду 15, 20, 25.

Тип "У "

ДР 22 -300 кПа

Марки вставок					Расход	
ABV1.Y.U	ABV1.Y.R	ABV1.Y.U	ABV1.Y.B	ABV1.Y.G		
Серая	Красная	Синяя	Чёрная	Зелёная	л/с	л/час
Позиции настройки						
1					0,0081	29
2					0,0133	48
3					0,0175	63
4					0,0222	80
5					0,0311	112
6					0,0353	127
7					0,0383	138
8					0,0431	155
			3		0,0450	162
	4				0,0575	207
		4			0,0619	223
			4		0,0669	241
	5				0,0922	332
				1	0,0978	352
	6				0,1050	378
	7				0,1136	409
		5			0,1153	415
				2	0,1183	426
	8				0,1194	430
				3	0,1358	489
		6			0,1367	492
				4	0,1383	498
		7			0,1456	524
		8			0,1461	526
			5		0,1547	557
			6		0,1764	635
			7		0,1797	647
			8		0,1931	695
				5	0,2306	830
				6	0,2372	854
				7	0,2525	909
				8	0,2733	984

Возможные отклонения не более $\pm 5\%$ от максимального расхода.

Тип "G "

ДР 22 -300 кПа

Марки вставок					Расход	
ABV1.Y.U	ABV1.Y.R	ABV1.Y.U	ABV1.Y.B	ABV1.Y.G		
Серая	Красная	Синяя	Чёрная	Зелёная	л/с	л/час
Позиции настройки						
1					0,0117	42
2					0,0189	68
3					0,0247	89
4					0,0325	117
5					0,0472	170
6					0,0528	190
		3			0,0564	203
			3		0,0597	215
7					0,0639	230
8					0,0694	250
	4				0,0781	281
		4			0,0908	327
			4		0,0958	345
	5				0,1369	493
				1	0,1469	529
	6				0,1614	581
	7				0,1733	624
		5			0,1811	652
	8				0,1814	653
				2	0,1861	670
				3	0,2097	755
		6			0,2164	779
		7			0,2181	785
		8			0,2200	792
			5		0,2369	853
				4	0,2414	869
			6		0,2658	957
			7		0,2689	968
			8		0,2772	998
				5	0,3653	1315
				6	0,3692	1329
				7	0,3919	1411
				8	0,4078	1468

продолжение см. на следующей стр.

Расход, поддерживаемый вставками CAD при различных позициях настроек (продолжение).

Установочный размер - Ø 40 мм. Совместимы с клапанами Ду 25, 32, 40.

Тип "X"

ΔP 15 -130 кПа

Настройки		Расход	
ABV2.X.W	ABV2.X.R	л/с	л/час
белая	красная		
1		0,17	612
2		0,23	828
	1	0,26	936
3		0,33	1188
4		0,38	1368
	2	0,39	1404
5	3	0,48	1728
6		0,54	1944
7		0,62	2232
	4	0,63	2268
8		0,66	2376
	5	0,67	2412
	6	0,76	2736
	7	0,85	3060



Тип "С"

ΔP 22 -300 кПа

Настройки		Расход	
ABV2.C.W	ABV2.C.R	л/с	л/час
белая	красная		
1		0,23	828
2		0,31	1116
	1	0,38	1368
3		0,42	1512
4		0,47	1692
	2	0,5	1800
5		0,6	2160
	3	0,64	2304
6		0,68	2448
7		0,78	2808
	4	0,83	2988
8		0,84	3024
	5	0,9	3240
	6	1,07	3852
	7	1,17	4212
	8	1,21	4356

Тип "D"

ΔP 30 -410 кПа

Настройки		Расход	
ABV2.D.W	ABV2.D.R	л/с	л/час
белая	красная		
1		0,27	972
2		0,36	1296
	1	0,44	1584
3		0,52	1872
4		0,58	2088
	2	0,6	2160
5		0,74	2664
	3	0,76	2736
6		0,83	2988
7		0,93	3348
8	4	0,99	3564
	5	1,07	3852
	6	1,28	4608
	7	1,39	5004
	8	1,43	5148

Возможные отклонения не более ± 5% от максимального расхода.