

## Вставки E-JUST с наружной плавной настройкой.

Расход, поддерживаемый вставками E-JUST Ø 20 мм при различных позициях настроек.

Совместимы с клапанами Ду 15, 20, 25.

Тип "Y"  
ΔP 17 - 210 кПа

Настройки		Расход	
E-JUST1.Y.B	E-JUST1.Y.G		
черная	зелёная	л/с	л/час
1.0		0,0278	100
1.1		0,0299	108
1.2		0,0321	116
1.3		0,0343	123
1.4		0,0364	131
1.5		0,0386	139
1.6		0,0408	147
1.7		0,0429	154
1.8	1.0	0,0436	157
1.9	1.1	0,0451	162
2.0	1.2	0,0468	168
2.1	1.3	0,0473	170
2.2	1.4	0,0494	178
2.3	1.5	0,0499	180
2.4	1.6	0,0516	186
2.5	1.7	0,0530	191
2.6	1.8	0,0538	194
2.7	1.9	0,0559	201
2.8	2.0	0,0562	202
2.9	2.1	0,0581	209
3.0	2.2	0,0593	213
3.1	2.3	0,0603	217
3.2	2.4	0,0624	225
3.3	2.5	0,0624	225
3.4	2.6	0,0646	233
3.5	2.7	0,0656	236
3.6	2.8	0,0668	240
3.7	2.9	0,0687	247
3.8	3.0	0,0689	248
	3.1	0,0711	256
	3.2	0,0719	259
	3.3	0,0733	264
	3.4	0,0750	270
	3.5	0,0754	271
	3.6	0,0776	279
	3.7	0,0781	281
	3.8	0,0798	287
	3.9	0,0813	293
	4.0	0,0819	295
	4.1	0,0841	303
	4.2	0,0844	304
	4.3	0,0863	311
	4.4	0,0876	315
	4.5	0,0884	318

Тип "Y"  
ΔP 17 - 210 кПа

Настройки		Расход	
E-JUST1.Y.B	E-JUST1.Y.G		
черная	зелёная	л/с	л/час
3.9		0,0906	326
	2.5	0,0907	327
4.0		0,0928	334
	2.6	0,0938	338
4.1		0,0949	342
	2.7	0,0970	349
4.2		0,0971	350
4.3		0,0993	357
	2.8	0,1001	360
4.4		0,1014	365
	2.9	0,1033	372
4.5		0,1036	373
4.6		0,1058	381
	3.0	0,1064	383
4.7		0,1079	388
	3.1	0,1095	394
4.8		0,1101	396
4.9		0,1123	404
	3.2	0,1127	406
5.0		0,1144	412
	3.3	0,1158	417
	3.4	0,1189	428
	3.5	0,1221	440
	3.6	0,1252	451
	3.7	0,1284	462
	3.8	0,1315	473
	3.9	0,1346	485
	4.0	0,1378	496
	4.1	0,1409	507
	4.2	0,1441	519
	4.3	0,1472	530
	4.4	0,1503	541
	4.5	0,1535	553
	4.6	0,1566	564
	4.7	0,1598	575
	4.8	0,1629	586
	4.9	0,1660	598
	5.0	0,1692	609

Допустимые отклонения не более ± 2% от максимального расхода.

продолжение см. на следующей стр.

**Расход, поддерживаемый вставками E-JUST Ø 20 мм при различных позициях настроек (продолжение).**

Совместимы с клапанами Ду 15, 20, 25.

**Тип "G "**  
ΔP 35 -400 кПа

Настройки		Расход	
E-JUST1.G.B	E-JUST1.G.G	л/с	л/час
черная	зелёная		
1.0		0,0383	138
1.1		0,0416	150
1.2		0,0449	162
1.3		0,0483	174
1.4		0,0516	186
1.5		0,0549	198
1.6		0,0582	210
1.7		0,0615	221
1.8		0,0648	233
	1.0	0,0660	238
1.9		0,0681	245
	1.1	0,0706	254
2.0		0,0714	257
2.1		0,0748	269
	1.2	0,0751	270
2.2		0,0781	281
	1.3	0,0797	287
2.3		0,0814	293
	1.4	0,0843	303
2.4		0,0847	305
2.5		0,0880	317
	1.5	0,0889	320
2.6		0,0913	329
	1.6	0,0934	336
2.7		0,0946	341
2.8		0,0979	352
	1.7	0,0980	353
2.9		0,1013	365
	1.8	0,1026	369
3.0		0,1046	377
	1.9	0,1072	386
3.1		0,1079	388
3.2		0,1112	400
	2.0	0,1117	402
3.3		0,1145	412
	2.1	0,1163	419
3.4		0,1178	424
	2.2	0,1209	435
3.5		0,1212	436
3.6		0,1245	448
	2.3	0,1254	451
3.7		0,1278	460
	2.4	0,1300	468
3.8		0,1311	472

**Тип "G "**  
ΔP 35 -400 кПа

Настройки		Расход	
E-JUST1.G.B	E-JUST1.G.G	л/с	л/час
черная	зелёная		
3.9		0,1344	484
	2.5	0,1346	485
4.0		0,1377	496
	2.6	0,1392	501
4.1		0,1410	508
	2.7	0,1437	517
4.2		0,1444	520
4.3		0,1477	532
	2.8	0,1483	534
4.4		0,1510	544
	2.9	0,1529	550
4.5		0,1543	555
	3.0	0,1574	567
4.6		0,1576	567
4.7		0,1609	579
	3.1	0,1620	583
4.8		0,1642	591
	3.2	0,1666	600
4.9		0,1676	603
5.0		0,1709	615
	3.3	0,1712	616
	3.4	0,1758	633
	3.5	0,1803	649
	3.6	0,1849	666
	3.7	0,1895	682
	3.8	0,1940	698
	3.9	0,1986	715
	4.0	0,2032	732
	4.1	0,2078	748
	4.2	0,2123	764
	4.3	0,2169	781
	4.4	0,2215	797
	4.5	0,2260	814
	4.6	0,2306	830
	4.7	0,2352	847
	4.8	0,2398	863
	4.9	0,2443	879
	5.0	0,2489	896

Допустимые отклонения не более ± 2% от максимального расхода.

продолжение см. на следующей стр.

**Для вставок E-JUST Ø 20 мм**

Совместимы с клапанами Ду 15, 20, 25.

**Тип "У"**

ΔР 30 -400 кПа

Настройки E-JUST1,Y,R	Расход	
	л/с	л/час
красная		
1,1	0,1465	527
1,2	0,1247	449
1,3	0,1307	470
1,4	0,1366	492
1,5	0,1426	513
1,6	0,1486	535
1,7	0,1546	556
1,8	0,1605	578
1,9	0,1665	599
2	0,1725	621
2,1	0,1784	642
2,2	0,1844	664
2,3	0,1904	685
2,4	0,1964	707
2,5	0,2023	728
2,6	0,2083	750
2,7	0,2143	771
2,8	0,2203	793
2,9	0,2262	814
3	0,2322	836
3,1	0,2382	857
3,2	0,2441	879
3,3	0,2501	900
3,4	0,2561	922
3,5	0,2621	943
3,6	0,2680	965
3,7	0,2740	987
3,8	0,2800	1008
3,9	0,2858	1029
4	0,2919	1051
4,1	0,2978	1072
4,2	0,3039	1094
4,3	0,3097	1115
4,4	0,3158	1137
4,5	0,3217	1158
4,6	0,3278	1180
4,7	0,3336	1201
4,8	0,3397	1223
4,9	0,3456	1244
5	0,3517	1266

Допустимые отклонения не более ± 2% от максимального расхода.

**Для вставок E-JUST Ø 40 мм**

Совместимы с клапанами Ду 25, 32, 40 мм.

**Тип "У"**

ΔР 17 -400 кПа

Настройки E-JUST2.Y.B	Расход	
	л/с	л/час
чёрная		
1,1	0,3343	1203
1,2	0,3766	1356
1,3	0,4182	1506
1,4	0,4590	1652
1,5	0,4990	1796
1,6	0,5381	1937
1,7	0,5765	2075
1,8	0,6141	2211
1,9	0,6508	2343
2,0	0,6868	2472
2,1	0,7220	2599
2,2	0,7563	2723
2,3	0,7899	2844
2,4	0,8227	2962
2,5	0,8546	3077
2,6	0,8858	3189
2,7	0,9161	3298
2,8	0,9457	3405
2,9	0,9744	3508
3,0	1,0024	3609
3,1	1,0296	3707
3,2	1,0559	3801
3,3	1,0815	3893
3,4	1,1062	3982
3,5	1,1302	4069
3,6	1,1533	4152
3,7	1,1757	4233
3,8	1,1972	4310
3,9	1,2180	4385
4,0	1,2379	4456
4,1	1,2571	4526
4,2	1,2754	4591
4,3	1,2929	4654
4,4	1,3097	4715
4,5	1,3256	4772
4,6	1,3408	4827
4,7	1,3551	4878
4,8	1,3687	4927
4,9	1,3814	4973
5,0	1,3933	5016

Допустимые отклонения не более ± 2% от максимального расхода.